


Montage-Supo



Der Montage-Supo wird zur Fixierung der Montagebewehrung verwendet. Mit dem werkseitig eingebauten Alu-Nagel wird der Montage-Supo an die Schalung genagelt. Der Bewehrungsstab (Ø 3-18 mm) wird einfach in die Kunststoffklammer eingesteckt. Hierdurch ist ein schneller Aufbau der Bewehrung möglich. Durch die speziell konzipierte Klammer-Form verklammert sich der Supo optimal an dem Betonstahl.

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge mm	Betondeckung mm	Verpackung	Gewicht kg/100 Stück	Verpackung Stück/Gibo
22112000	Montage-Supo MSB 30 N mit Noppen, DBV-30-L2/F/T/A/D3-18	75	30	300 Stück/Karton	5,600	12.000
22113000	Montage-Supo MSB 35 N mit Noppen, DBV-35-L2/F/T/A/D3-18	75	35	200 Stück/Karton	7,500	8.000
22114000	Montage-Supo MSB 40 N mit Noppen, DBV-40-L2/F/T/A/D3-18	75	40	200 Stück/Karton	8	8.000
22115000	Montage-Supo MSB 45 N mit Noppen, DBV-45-L2/F/T/A/D3-18	75	45	175 Stück/Karton	9,100	7.000
22116000	Montage-Supo MSB 50 N mit Noppen, DBV-50-L2/F/T/A/D3-18	75	50	150 Stück/Karton	10	6.000
22117000	MSB andere Abmessungen					