


## Roka-Q



Roka-Q mit Quernut wird an dem horizontalen Bewehrungsstahl montiert. Die zwei Federstahlklammern Ø 2 mm werden über den vertikalen Bewehrungsstahl gesteckt und verklammern den Roka optimal an dem Betonstahl. Eine schnelle Montage ist gewährleistet. Die Schräge dient zum Einleiten des Bewehrungskorbes in die Schalung. Hierdurch verhakt sich die Schalung nicht am Abstandhalter. Die Nut -Breite und -Tiefe wird gemäß dem Bedarf hergestellt.



| Artikelnummer | Bezeichnung              | Länge<br>mm | Betondeckung<br>mm | Gewicht<br>kg/100<br>Stück | Verpackung<br>Stück/Gibo |
|---------------|--------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| 22242200      | Roka-Q mit Quernut 25 30 | 25          | 25                 | 7,900                      | 8.000                    |
| 22243200      | Roka-Q mit Quernut 30 30 | 30          | 30                 | 9                          | 7.000                    |
| 22244200      | Roka-Q mit Quernut 35 30 | 35          | 35                 | 11,500                     | 6.000                    |
| 22245200      | Roka-Q mit Quernut 40 30 | 40          | 40                 | 14                         | 5.000                    |
| 22246100      | Roka-Q mit Quernut 45 30 | 45          | 45                 | 18,900                     | 4.500                    |
| 22247200      | Roka-Q mit Quernut 50 30 | 50          | 50                 | 23,100                     | 4.000                    |
| 22248200      | Roka-Q mit Quernut 60 30 | 60          | 60                 | 27                         | 3.500                    |
| 22249200      | Roka-Q mit Quernut 70 30 | 70          | 70                 | 30,900                     | 3.000                    |