


Dreika K1 NS mit Noppen und einer Klammer, Schrägschnitt



Der Dreika K1 N S wird bei stehender Bewehrung eingesetzt. N steht für die genoppte Aufstandsfläche. Durch die Noppung liegt der Abstandhalter nicht vollflächig an der Schalung an und ist nach dem Betonieren nur noch gering an der Betonoberfläche sichtbar. S steht für Schrägschnitt. Werkseitig werden zwei parallele Schrägschnitte hergestellt. Hierdurch setzt die Schalung nicht auf und verhakt. Die Schalung gleitet über die Schräge entlang des Dreikas. Die Länge des Dreika ist für einen Betonstahl-Abstand bis max. 15 cm ausgelegt. Werkseitig ist eine Stahlklammer Ø2 mm montiert. Der Dreika kann an Betonstahl-Ø 6-14 mm montiert werden. Die Klammer gewährleistet eine sehr schnelle Montage. Durch die Befestigung und längliche Form ist der Dreika kippsicher und stabil.

Dreika K1 NS mit Noppen und einer Klammer, Schrägschnitt

Artikelnummer	Bezeichnung	Betondeckung mm	L mm	Verpackung	Gewicht kg/100 Stück	Verpackung Stück/Gibo
22210400	Dreika 20/18 K1 NS mit Noppen und einer Klammer für Ø6-14 mm, Schrägschnitt	20	180	180 Stück/Sack	11	8.000
22219700	Dreika 20/30 K1 NS mit Noppen und einer Klammer für Ø6-14 mm, Schrägschnitt	20	300	150 Stück/Sack	19	6.000
22211400	Dreika 25/18 K1 NS mit Noppen und einer Klammer für Ø6-14 mm, Schrägschnitt	25	180	175 Stück/Sack	13	7.500
22220400	Dreika 25/30 K1 NS mit Noppen und einer Klammer für Ø6-14 mm, Schrägschnitt	25	300	150 Stück/Sack	21,700	5.000
22221400	Dreika 30/30 K1 NS mit Noppen und einer Klammer für Ø6-14 mm, Schrägschnitt	30	300	100 Stück/Sack	30	3.500
22212400	Dreika 30/18 K1 NS mit Noppen und einer Klammer für Ø6-14 mm, Schrägschnitt	30	180	150 Stück/Sack	18	5.000
22222400	Dreika 35/30 K1 NS mit Noppen und einer Klammer für Ø6-14 mm, Schrägschnitt	35	300	100 Stück/Sack	38,300	3.000
22213400	Dreika 35/18 K1 NS mit Noppen und einer Klammer für Ø6-14 mm, Schrägschnitt	35	180	125 Stück/Sack	23	4.000
22214400	Dreika 40/18 K1 NS mit Noppen und einer Klammer für Ø6-14 mm, Schrägschnitt	40	180	100 Stück/Sack	24	3.500

Dreika K1 NS mit Noppen und einer Klammer, Schrägschnitt

Artikelnummer	Bezeichnung	Betondeckung mm	L mm	Verpackung	Gewicht kg/100 Stück	Verpackung Stück/Gibo
22223400	Dreika 40/30 K1 NS mit Noppen und einer Klammer für Ø6-14 mm, Schrägschnitt	40	300	75 Stück/Sack	40	2.000
22224400	Dreika 45/30 K1 NS mit Noppen und einer Klammer für Ø6-14 mm, Schrägschnitt	45	300	60 Stück/Sack	45	1.700
22215400	Dreika 45/18 K1 NS mit Noppen und einer Klammer für Ø6-14 mm, Schrägschnitt	45	180	75 Stück/Sack	27	2.500
22216400	Dreika 50/18 K1 NS mit Noppen und einer Klammer für Ø6-14 mm, Schrägschnitt	50	180	70 Stück/Sack	30	2.000
22225400	Dreika 50/30 K1 NS mit Noppen und einer Klammer für Ø6-14 mm, Schrägschnitt	50	300	60 Stück/Sack	50	1.350
22217400	Dreika 55/18 K1 NS mit Noppen und einer Klammer für Ø6-14 mm, Schrägschnitt	55	180	65 Stück/Sack	33	1.500
22226400	Dreika 55/30 K1 NS mit Noppen und einer Klammer für Ø6-14 mm, Schrägschnitt	55	300	55 Stück/Sack	55	1.000
22218400	Dreika 60/18 K1 NS mit Noppen und einer Klammer für Ø6-14 mm, Schrägschnitt	60	180	60 Stück/Sack	37	1.250
22227400	Dreika 60/30 K1 NS mit Noppen und einer Klammer für Ø6-14 mm, Schrägschnitt	60	300	50 Stück/Sack	61,700	850

Dreika K1 NS mit Noppen und einer Klammer, Schrägschnitt

Artikelnummer	Bezeichnung	Betondeckung mm	L mm	Verpackung	Gewicht kg/100 Stück	Verpackung Stück/Gibo
22219400	Dreika 70/18 K1 NS mit Noppen und einer Klammer für Ø6-14 mm, Schrägschnitt	70	180	55 Stück/Sack	40	1.100
22228400	Dreika 70/30 K1 NS mit Noppen und einer Klammer für Ø6-14 mm, Schrägschnitt	70	300	45 Stück/Sack	66,700	660
22231400	Dreika 80/18 K1 NS mit Noppen und einer Klammer für Ø6-14 mm, Schrägschnitt	80	180	50 Stück/Sack	44	1.000
22229400	Dreika 80/30 K1 NS mit Noppen und einer Klammer für Ø6-14 mm, Schrägschnitt	80	300	40 Stück/Sack	73,300	600