


Dreika K2 N zwei Klammern und Noppen



Der Dreika K2 N wird bei stehender Bewehrung eingesetzt. N steht für die genoppte Aufstandsfläche. Durch die Noppung liegt der Abstandhalter nicht vollflächig an der Schalung an und ist nach dem Betonieren nur noch gering an der Betonoberfläche sichtbar. Die Länge des Dreika ist für einen Betonstahl-Abstand bis max. 15 cm ausgelegt. Werkseitig sind zwei Stahlklammern $\varnothing 1,5$ mm montiert. Der Dreika kann an Betonstahl- \varnothing 6-14 mm montiert werden. Die Klammern gewährleisten eine sehr schnelle Montage. Durch die Befestigung und längliche Form ist der Dreika kippstabil und stabil.

Dreika K2 N zwei Klammern und Noppen

Artikelnummer	Bezeichnung	Betondeckung mm	L mm	Verpackung	Gewicht kg/100 Stück	Verpackung Stück/Gibo
22210900	Dreika 20/18 K2 N mit zwei Klammern für Ø6-14 mm und Noppen	20	180	180 Stück/Sack	11	8.000
22211900	Dreika 25/18 K2 N mit zwei Klammern für Ø6-14 mm und Noppen	25	180	175 Stück/Sack	13	7.500
22212900	Dreika 30/18 K2 N mit zwei Klammern für Ø6-14 mm und Noppen	30	180	150 Stück/Sack	18	5.000
22213900	Dreika 35/18 K2 N mit zwei Klammern für Ø6-14 mm und Noppen	35	180	125 Stück/Sack	23	4.000
22214900	Dreika 40/18 K2 N mit zwei Klammern für Ø6-14 mm und Noppen	40	180	100 Stück/Sack	24	3.500
22215900	Dreika 45/18 K2 N mit zwei Klammern für Ø6-14 mm und Noppen	45	180	75 Stück/Sack	27	2.500
22216900	Dreika 50/18 K2 N mit zwei Klammern für Ø6-14 mm und Noppen	50	180	70 Stück/Sack	30	2.000
22217900	Dreika 55/18 K2 N mit zwei Klammern für Ø6-14 mm und Noppen	55	180	65 Stück/Sack	33	1.500
22218900	Dreika 60/18 K2 N mit zwei Klammern für Ø6-14 mm und Noppen	60	180	60 Stück/Sack	37	1.250
22219900	Dreika 70/18 K2 N mit zwei Klammern für Ø6-14 mm und Noppen	70	180	55 Stück/Sack	40	1.100
22231900	Dreika 80/18 K2 N mit zwei Klammern für Ø6-14 mm und Noppen	80	180	50 Stück/Sack	44	1.000