Dreika K2 N mit Noppen und zwei Klammern



Der Dreika K2 N wird bei stehender Bewehrung eingesetzt. N steht für die genoppte Aufstandsfläche. Durch die Noppung liegt der Abstandhalter nicht vollflächig an der Schalung an und ist nach dem Betonieren nur noch gering an der Betonoberfläche sichtbar. Die Länge des Dreika ist für einen Betonstahl-Abstand bis max. 27 cm ausgelegt. Werkseitig sind zwei Stahlklammern Ø1,5 mm montiert. Der Dreika kann an Betonstahl-Ø 6-14 mm montiert werden. Die Klammern gewährleisten eine sehr schnelle Montage. Durch die Befestigung und längliche Form ist der Dreika kippsicher und stabil.

Dreika K2 N mit Noppen und zwei Klammern

Artikelnummer	Bezeichnung	Betondeckung mm	L mm	Verpackung	Gewicht kg/100 Stück	Verpackung Stück/Gibo
22220900	Dreika 20/30 K2 N mit Noppen und zwei Klammern für Ø6-14 mm	20	300	150 Stück/Sack	19	8.000
22221900	Dreika 25/30 K2 N mit Noppen und zwei Klammern für Ø6-14 mm	25	300	150 Stück/Sack	21,700	7.500
22222900	Dreika 30/30 K2 N mit Noppen und zwei Klammern für Ø6-14 mm	30	300	100 Stück/Sack	30	5.000
22223900	Dreika 35/30 K2 N mit Noppen und zwei Klammern für Ø6-14 mm	35	300	100 Stück/Sack	38,300	4.000
22224900	Dreika 40/30 K2 N mit Noppen und zwei Klammern für Ø6-14 mm	40	300	75 Stück/Sack	40	3.500
22225900	Dreika 45/30 K2 N mit Noppen und zwei Klammern für Ø6-14 mm	45	300	60 Stück/Sack	45	2.500
22226900	Dreika 50/30 K2 N mit Noppen und zwei Klammern für Ø6-14 mm	50	300	60 Stück/Sack	50	2.000
22227900	Dreika 55/30 K2 N mit Noppen und zwei Klammern für Ø6-14 mm	55	300	55 Stück/Sack	55	1.500
22228900	Dreika 60/30 K2 N mit Noppen und zwei Klammern für Ø6-14 mm	60	300	50 Stück/Sack	61,700	1.250
22229900	Dreika 70/30 K2 N mit Noppen und zwei Klammern für Ø6-14 mm	70	300	45 Stück/Sack	66,700	1.100
22241900	Dreika 80/30 K2 N mit Noppen und zwei Klammern für Ø6-14 mm	80	300	40 Stück/Sack	73,300	1.000