


Bumerang L=25 ohne Noppen



Der Bumerang ist ein Flächenabstandhalter und wird bei liegender Bewehrung eingesetzt. Die Aufstandsfläche ist ungenoppt und sollte daher in untergeordneten Bauteilen ohne hohe Sichtbetonanforderungen eingesetzt werden. Die 25 cm Länge eignet sich für den Einsatz bei Q-Betonstahlmatten mit einer Maschenweite 15x15 cm. Durch die Biegung ist der Bumerang lagesicher und er kippt nicht um.

Artikelnummer	Bezeichnung	Betondeckung mm	a mm	L mm	Verpackung Stück/Palette	Gewicht kg/100 Stück
22269000	Bumerang 20/25, L = 25 cm ohne Noppen	20	17	250	5400	13,030
22269200	Bumerang 25/25, L = 25 cm ohne Noppen	25	17	250	5400	13,700
22270100	Bumerang 30/25, L = 25 cm ohne Noppen	30	19	250	4750	15
22271100	Bumerang 35/25, L = 25 cm ohne Noppen	35	19	250	3600	24
22272100	Bumerang 40/25, L = 25 cm ohne Noppen	40	25	250	2750	25
22273100	Bumerang 45/25, L = 25 cm ohne Noppen	45	25	250	2500	27,300
22274100	Bumerang 50/25, L = 25 cm ohne Noppen	50	25	250	1800	30
22275100	Bumerang 55/25, L = 25 cm ohne Noppen	55	25	250	1600	43
22276100	Bumerang 60/25, L = 25 cm ohne Noppen	60	25	250	1350	55