


Bumerang L=25 mit Noppen



Der Bumerang ist ein Flächenabstandhalter und wird bei liegender Bewehrung eingesetzt. Die Aufstandsfläche ist genoppt und eignet sich sehr gut für Bauteile mit Sichtbetonanforderungen. Die 25 cm Länge kommt zum Einsatz bei Q-Betonstahlmatten mit einer Maschenweite 15x15 cm. Durch die Biegung ist der Bumerang lagesicher und er kippt nicht um.

Artikelnummer	Bezeichnung	Betondeckung mm	a mm	L mm	Verpackung Stück/Palette	Gewicht kg/100 Stück
22269100	Bumerang 20/25 N, L = 20 25 cm mit Noppen		17	250	5400	13,030
22269000	Bumerang 25/25 N, L = 25 25 cm mit Noppen		17	250	5400	13,700
22270000	Bumerang 30/25 N, L = 30 25 cm mit Noppen		19	250	4750	15
22271000	Bumerang 35/25 N, L = 35 25 cm mit Noppen		19	250	3600	24
22272000	Bumerang 40/25 N, L = 40 25 cm mit Noppen		25	250	2750	25
22273000	Bumerang 45/25 N, L = 45 25 cm mit Noppen		25	250	2500	27,300
22274000	Bumerang 50/25 N, L = 50 25 cm mit Noppen		25	250	1800	30
22275000	Bumerang 55/25 N, L = 55 25 cm mit Noppen		25	250	1600	43
22276000	Bumerang 60/25 N, L = 60 25 cm mit Noppen		25	250	1350	55