Bumerang L=33 ohne Noppen



Der Bumerang ist ein Flächenabstandhalter und wird bei liegender Bewehrung eingesetzt. Die Aufstandsfläche ist ungenoppt und sollte daher in untergeordneten Bauteilen ohne hohe Sichtbetonanforderungen eingesetzt werden. Die 33 cm Länge eignet sich für den Einsatz bei R-Betonstahlmatten mit einer Maschenweite 15x25 cm. Durch die Biegung ist der Bumerang lagesicher und er kippt nicht um.

Artikelnummer	Bezeichnung	Betondeckung mm	a mm	L mm	Verpackung Stück/Palette	Gewicht kg/100 Stück
22283200	Bumerang 20/33, L = 33 cm ohne Noppen	20	17	330	4000	17,200
22283300	Bumerang 25/33, L = 33 cm ohne Noppen	25	17	330	3800	18,100
22284100	Bumerang 30/33, L = 33 cm ohne Noppen	30	19	330	3500	19,800
22285100	Bumerang 35/33, L = 33 cm ohne Noppen	35	19	330	3200	31,700
22286100	Bumerang 40/33, L = 33 cm ohne Noppen	40	25	330	1750	33
22287100	Bumerang 45/33, L = 33 cm ohne Noppen	45	25	330	1500	36
22288100	Bumerang 50/33, L = 33 cm ohne Noppen	50	25	330	1500	39,600
22289100	Bumerang 55/33, L = 33 cm ohne Noppen	55	25	330	1250	56,800
22290100	Bumerang 60/33, L = 33 cm ohne Noppen	60	25	330	1100	66