Vierkant-Profil



Das Vierkant-Profil ist ein Flächenabstandhalter und wird in im Bereich von Bodenplatten bei liegender Bewehrung eingesetzt. Die breite Aufstandsfläche eignet sich um Lasten flächig in den Untergrund einzuleiten. Das Vierkant-Profil ist sehr stabil und sehr hoch belastbar. Es eignet sich zum Einsatz bei schwerer Bewehrung und dort wo sehr hohe Verkehrslasten auftreten. Eine schnelle Montage ist garantiert. Es besteht die Möglichkeit die Vierkant-Profile in Kurzstücken gemäß dem DBV Merkblatt Abstandhalter herzustellen (L<350 mm).

Artikelnummer	Bezeichnung	Betondeckung mm	L mm	Verpackung Meter/Palette	Gewicht kg/Meter
22379000	Vierkant 20, L = 120 cm	20	1.200	2.499,600	0,800
22380000	Vierkant 25, L = 120 cm	25	1.200	1.599,600	1,250
22381000	Vierkant 30, L = 120 cm	30	1.200	1.111,200	1,800
22382000	Vierkant 35, L = 120 cm	35	1.200	816	2,500
22383000	Vierkant 40, L = 120 cm	40	1.200	655,200	3,100
22384000	Vierkant 45, L = 120 cm	45	1.200	488,400	4,100
22385000	Vierkant 50, L = 120 cm	50	1.200	399,600	5
22387100	Vierkant 55, L = 120 cm	55	1.200	327,600	6,100
22386000	Vierkant 60, L = 120 cm	60	1.200	277,200	7,600
22387000	Vierkant 70, L = 120 cm	70	1.200	204	9,800
22388000	Vierkant 80, L = 120 cm	80	1.200	156	12,800
22389000	Vierkant 90, L = 120 cm	90	1.200	123,600	16,300
22390000	Vierkant 100, L = 120 cm	100	1.200	100,800	20