

## Universal Futterrohr 100



Ermöglicht durch die Kombination von Anarbeitungsflansch und 3-Stegdichtungen die Abdichtung in allen Wandarten

### Anwendungen, Merkmale, Eigenschaften und Vorteile

geringes Gewicht, einfache Montage in der Schalung, vor Ort ablängbar, einsetzbar in alle Wandarten inklusive Elementbauweisen, geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen, Anarbeitungsflansch zur praktischen Anarbeitung von kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen, bruchunempfindlich, formstabil, einbaufertig verschlossen. gas- und wasserdicht. DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

### Lieferumfang

2 Stück Verschlussdeckel

### Anwendung

alle Wandarten

### Montage

Nach Platzierung in der Schalung wird das UFR einbetoniert. Anschließend können kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen oder Frischbetonverbundsysteme an den Anarbeitungsflansch aufgebracht werden

| Artikelnummer | Bezeichnung | Länge mm | Futterrohr Øi mm (D1) | Futterrohr Øa mm (D2) | Anarbeitungsflansch Øa Flächenmaß mm (D3) | Anarbeitungsflansch Øa Kantenmaß mm (D4) | Rohrlänge mm (L) | Gewicht kg/Stück |
|---------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|
| 78300244      | UFR100/200  | 200      | 100                   | 110                   | 227                                       | 210                                      | 200              | 0,660            |
| 78300245      | UFR100/240  | 240      | 100                   | 110                   | 227                                       | 210                                      | 240              | 0,780            |
| 78300246      | UFR100/250  | 250      | 100                   | 110                   | 227                                       | 210                                      | 250              | 0,800            |
| 78300247      | UFR100/300  | 300      | 100                   | 110                   | 227                                       | 210                                      | 300              | 0,900            |
| 78300248      | UFR100/365  | 365      | 100                   | 110                   | 227                                       | 210                                      | 365              | 1,040            |
| 78300249      | UFR100/400  | 400      | 100                   | 110                   | 227                                       | 210                                      | 400              | 1,100            |
| 78300250      | UFR100/500  | 500      | 100                   | 110                   | 227                                       | 210                                      | 500              | 1,530            |