


Wassersperre B 15 rund



Kompatibel mit Uni 15. Die Wassersperre B 15 hat beidseitig Ansatzstutzen, auf die die Rohrzuschnitte Dist K- 26 rauhdichtschließend aufgesteckt werden können. So ist gewährleistet, dass Betonschlämme nicht einfließen und den Ankerstab "einbetonieren" kann.

Reduzierkupplung für Dist K-22 und Dist FB-22.

Bei Verwendung der Reduzierkupplung verändert sich das Maß 70 mm auf 125 mm.

Berechnung Rohrzuschnitt (L):

$$L_{K-26} = (WD - 2c - 70) / 2$$

Berechnung Rohrzuschnitt (L) mit Reduzierkupplung und K 22 bzw. FB 22:

$$L_{K-22/FB\ 22} = (WD - 2c - 125) / 2$$

Anwendungen, Merkmale, Eigenschaften und Vorteile

Angeformte runde Wassersperrplatte Ø 120 mm gewährleistet größtmögliche Sicherheit gegen Wasserrundläufigkeit.

Konellöcher können nach dem Entfernen des Kegels zugemörtelt oder mit Betonstopfen verklebt werden.

Die Betondeckung c bei Einsatz mit Kegel EX beträgt z. B. 35 oder 50 mm.

Die Betondeckung c bei Einsatz mit MKK® B 15 beträgt 50 mm.

Artikelnummer	Bezeichnung	Plattengröße Ø mm	Verpackung	Gewicht kg/Stück
20458420	Wassersperre B15 rund	120	25 Stück/Sack	0,712
20458722	Reduzierkupplung		250 Stück/Sack	0,011
20458109	Muffe Wassersperre B15		25 Stück/Sack	0,525