


## ISO-TRICK



ISO-TRICK für den Einsatz auf weichem Untergrund, z.B. bei gedämmten Decken und Betonböden.

Für jede Einbausituation die richtige Betondeckung  
Schnelles Verlegen  
Gute Verbindung mit dem Beton durch große Öffnungen in der Leiste  
Für waagerechte Bewehrung  
Bricht und splittert nicht beim Sägen auf der Baustelle

Auszug aus dem Merkblatt für Abstandhalter:  
Nach DIN 4102 beeinträchtigen die z. Zt. üblichen Abstandhalter aus Kunststoff die Feuerwiderstandsdauer der Bauteile nicht. Deshalb sind besondere Anforderungen an den Werkstoff der Abstandhalter hinsichtlich des Brandschutzes entbehrlich.

Verlegebeispiel:  
Für Tragstäbe von  $\varnothing$  8-14 mm Verbrauch ca. 1,5 lfd.M./m<sup>2</sup>.

Artikelnummer	Bezeichnung	Betondeckung mm	Verpackung	Verpackung Meter/Palette	Gewicht kg/Meter
50020240	ISO-TRICK 20	20	100 Meter/Bund	6300 Meter/Palette	0,150
50025280	ISO-TRICK 25	25	100 Meter/Bund	4900 Meter/Palette	0,175
50030210	ISO-TRICK 30	30	100 Meter/Bund	4200 Meter/Palette	0,265
50035230	ISO-TRICK 35	35	60 Meter/Bund	3960 Meter/Palette	0,295
50040270	ISO-TRICK 40	40	60 Meter/Bund	2400 Meter/Palette	0,322
50050250	ISO-TRICK 50	50	60 Meter/Bund	1680 Meter/Palette	0,600